



## **EKOSOL 25**

### **SCHEMA TECNICA**

Revisione del 07/01/2010

**CATEGORIA:** Adesivi per calzature e pelletteria

### **EKOSOL : MISCELA DI SOLVENTI**

**IMPIEGO:** EKOSOL 25 è impiegato per la pulizia di pennelli, macchine ed attrezzi unti di adesivi policloroprenici e poliuretanic.

### **SPECIFICHE DEL PRODOTTO**

Peso specifico 0,80 +/- 0,05 gr. /cm<sup>3</sup>

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Composizione: miscela di solventi organici

Colore: Trasparente incolore

Aspetto: liquido

**MODALITA' D'USO:** EKOSOL 25 può essere usato come diluente tra il 5 ed il 15%. Per la pulizia di macchine, versare EKOSOL 25 nell'alloggiamento dell'adesivo quindi mettere in funzione la macchina per un breve periodo e poi scaricare il solvente sporco.

**CONFEZIONI:** Lt.1 - Lt.5 - Lt.15.

### **IMMAGAZZINAMENTO:**

Il prodotto, conservato in confezioni originali a temperatura ambiente +10 - +25 °C, rimane idoneo circa 1 anno.

**DICHIARAZIONE DI PERICOLOSITA':** Consultare scheda di sicurezza.

#### **Avviso importante!**

Le informazioni fornite nella presente scheda per l'utilizzo e l'applicazione dei nostri prodotti, sono frutto della nostra conoscenza ed esperienza. Considerato che, sul mercato sono presenti svariati materiali, con diverse condizioni di applicazione, che vanno oltre il nostro controllo e conoscenza, vi preghiamo fermamente di verificare e testare che i nostri prodotti siano idonei al vostro utilizzo. Pertanto ogni responsabilità basata sulle suddette raccomandazioni o su qualsiasi consiglio verbale è da intendersi da noi espressamente esclusa.