



FRABOADESIVI SPA

Δελτίου δεδομένων ασφαλείας Pression NEOVULK CN/SUPER



Δελτίου δεδομένων ασφαλείας του/της 10/2/2022, επιθεώρηση 6

ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

- 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Εξακρίβωση του παρασκευάσματος:
Όνομα εμπορίου: Pression NEOVULK CN/SUPER
- 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Προτεινόμενη χρήση:
Βούρτσα αυτοκόλλητο
Μη προτεινόμενες χρήσεις:
Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από τη συνιστώμενη.
- 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Προμηθευτής:
FRABO ADESIVI spa - via Garibaldi 76/78 - 20061 Carugate (MI) - Italia.
Tel. (0039)02 9253631 - Fax (0039)02 9252357
UNI EN ISO 9001/2008
Ικανό αρμόδιος για το δελτίο ασφαλείας:
sds@frabo.it
- 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Ελλάδα: Ελληνική Δημοκρατία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Δ.Γ. του Γενικού Χημικού Εργαστηρίου του Κράτους Διεύθυνση Ενέργειας Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων +302106479250, +302106479450
Ιταλία: Παιδιατρικό Νοσοκομείο Bambino Gesù (Ρώμη): +39 0668593726;
Νοσοκομείο Niguarda του Μιλάνου +39 0266101029
FRABO ADESIVI spa - Tel.(+39) 02 9253631 (8h00 - 12h00 // 13h30 - 17h00)

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

- 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Κριτήρια Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 (CLP/Ταξινόμηση Συσκευασία και Επισήμανση):
 -  Κίνδυνος, Flam. Liq. 2, Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
 -  Προσοχή, Skin Irrit. 2, Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 -  Προσοχή, Eye Irrit. 2, Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 -  Προσοχή, Skin Sens. 1, Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
 -  Προσοχή, STOT SE 3, Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
 -  Προσοχή, Aquatic Acute 1, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
 -  Προσοχή, Aquatic Chronic 1, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο
Δυσμενείς φυσικοχημικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Κανένας άλλος κίνδυνος

- 2.2. Στοιχεία ετικέτας
Εικονογράμματα κινδύνου:





Δελτίου δεδομένων ασφαλείας Pression NEOVULK CN/SUPER

Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P280 Φορέστε γάντια/προστατευτικά ενδύματα και προστατεύστε τα μάτια/το πρόσωπο.

P370+P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα σκόνης, CO₂ ή αφρού για να σβήσετε.

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P403+P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.

Ειδικές διατάξεις:

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

Περιέχει

κυκλοεξάνιο

οξικός αιθυλεστέρας; οξικό αιθύλιο

τολουόλιο

κολοφώνιο

στερήρ επιποξιδική ρητίνη: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Φορμαλδεΐδη, πολυμερές με 1,3-βενζοξολοδιόλη και 4-(1,1-διμεθυλαιθυλ)φαινόλη: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Ειδικές διατάξεις σύμφωνα με το Παράρτημα XVII του REACH και μεταγενέστερες τροποποιήσεις:

Μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση

Καμία

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Χωρίς παρουσία ABT, αΑαB ή ενδοκρινικών διαταρακτών σε συγκέντρωση $\geq 0,1\%$.

Άλλοι Κίνδυνοι:

Το μείγμα εκπέμπει ατμούς που σχηματίζουν εύφλεκτα μίγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι συσσωρευμένοι ατμοί μπορούν να αναφλεγούν ή / και να εκραγούν εάν αναφλεγούν. Το μείγμα συσσωρεύει ηλεκτροστατικά φορτία τα οποία μπορεί να προκαλέσουν εμπρηστική εκφόρτιση. Δεν υπάρχουν άλλα γνωστά επιβλαβή αποτελέσματα.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1. Ουσίες

N.A.

3.2. Μείγματα

Επικίνδυνα συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP και σχετική ταξινόμηση:

Ποιότητα	Ονομασία	Αρ. ταυτοποίησης	Ταξινόμηση
$\geq 40\%$ - $< 50\%$	κυκλοεξάνιο	Αριθμός Index: 601-017-00-1 CAS: 110-82-7 EC: 203-806-2 REACH No.: 01-21194632 73-41-XXXX	2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.8/3 STOT SE 3 H336 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410
$\geq 30\%$ -	οξικός αιθυλεστέρας;	Αριθμός 607-022-00-5	2.6/2 Flam. Liq. 2 H225

**Δελτίου δεδομένων ασφαλείας**
Pression NEOVULK CN/SUPER

< 40%	οξικό αιθύλιο	Index: CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4 REACH No.: 01-21194751 03-46-XXXX	3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 3.8/3 STOT SE 3 H336 EUH066
>= 1% - < 3%	τολουόλιο	Αριθμός Index: 601-021-00-3 CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9 REACH No.: 01-21194713 10-51-XXXX	2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 3.7/2 Repr. 2 H361d 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 3.9/2 STOT RE 2 H373 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.8/3 STOT SE 3 H336
>= 1% - < 3%	κολοφώνιο	Αριθμός Index: 650-015-00-7 CAS: 8050-09-7 EC: 232-475-7 REACH No.: 01-21194804 18-32-XXXX	3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317
>= 0.25% - < 0.5%	στερεή εποξειδική ρητίνη	CAS: 25036-25-3	3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317
>= 0.25% - < 0.5%	Φορμαλδεΐδη, πολυμερές με 1,3-βενζολοδιόλη και 4-(1,1-διμεθυλαιθυλ)φα ινόλη	CAS: 59633-97-5 EC: 812-475-9	3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317
>= 0.01% - < 0.1%	οξειδιο του ψευδαργύρου	Αριθμός Index: 030-013-00-7 CAS: 1314-13-2 EC: 215-222-5 REACH No.: 01-21194638 81-32-0078	4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=1. 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=1.
>= 0.01% - < 0.1%	δισουλφιδράμη; διθειούχος τετραθυλοθειουράμη	Αριθμός Index: 006-079-00-8 CAS: 97-77-8 EC: 202-607-8	3.9/2 STOT RE 2 H373 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=10. 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=10. 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302
>= 0.01% - < 0.1%	Τάλκ (χωρίς ίνες αμιάντου)	CAS: 14807-96-6 EC: 238-877-9	Ουσία για την οποία υπάρχει ενωσιακό όριο έκθεσης στον χώρο εργασίας.
>= 0.01% - < 0.1%	μάζα αντίδρασης αιθυλοβενζολίου και ξυλολίου	EC: 905-588-0 REACH No.: 01-21195394 52-40-XXXX	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.8/3 STOT SE 3 H335 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 3.9/2 STOT RE 2 H373 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312



Δελτίου δεδομένων ασφαλείας Pression NEOVULK CN/SUPER

3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412
3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
3.10/1 Asp. Tox. 1 H304

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Βγάzte αμέσως από πάνω σας τα μολυσμένα ενδύματα.

Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και, εάν χρειάζεται, σαπούνι τα σημεία του σώματος που ήρθαν σε επαφή με το προϊόν, ακόμη και αν δεν είστε σίγουροι.

Πλύντε προσεκτικά το σώμα (ντους ή μπάνιο).

Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα αμέσως και πετάξτε τα με ασφάλεια.

Ύστερα από επαφή με το δέρμα, πλύντε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Ύστερα από επαφή με τα μάτια, ξεπλύντε με νερό με τα βλέφαρα ανοικτά για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά συμβουλευτείτε αμέσως έναν οφθαλμίατρο.

Προστατέψτε το μη τραυματισμένο μάτι.

Σε περίπτωση Δυσπεψίας:

Μην προκαλείτε για κανένα λόγο εμετό. ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ.

Σε περίπτωση Εισπνοής:

Μετακινήστε τον τραυματία στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ξεκούραστη θέση.

D.P.I για εκείνους που κάνουν την πρώτη θεραπεία: Ανατρέξτε στο σημείο 8.2

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Πτώση του κεντρικού νευρικού συστήματος

Ναυτία

Ζαλάδα

Νάρκωση

Ερεθισμός πνευμόνων

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως (δείξτε τις οδηγίες χρήσης ή το φύλλο δεδομένων ασφαλείας, αν είναι δυνατόν).

Θεραπεία:

Συμπτωματική θεραπεία

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλο μέσο κατάσβεσης:

Πυροσβεστήρας CO₂, ξηρού χημικού ή αφρού

Μέσα κατάσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας:

Κανένας ιδιαίτερος.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Μην εισπνέετε αέρια καύσης. Πιθανός σχηματισμός οξειδίων του άνθρακα (CO_x).

Η καύση παράγει πολύ καπνό.

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης:

οξείδια του άνθρακα (CO, CO₂), οξείδια του αζώτου NO_x, επιβλαβή αέρια

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Χρησιμοποιήστε κατάλληλη συσκευή αναπνοής.

Συλλέξτε ξεχωριστά το μολυσμένο νερό κατάσβεσης. Αυτό δεν πρέπει να πετιέται στην αποχέτευση.

Μετακινήστε τα μη κατεστραμμένα κοντέινερ από την άμεση επικίνδυνη περιοχή, αν μπορείτε, με ασφάλεια.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης



Δελτίου δεδομένων ασφαλείας Pression NEOVULK CN/SUPER

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης:

Να φοράτε εξοπλισμό προστασίας

Αφαιρέστε όλες τις πηγές ανάφλεξης.

Μεταφέρετε άτομα σε ασφάλεια.

Δείτε τα προστατευτικά μέτρα όπως στα σημεία 7 και 8.

Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες:

Να φοράτε εξοπλισμό προστασίας

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην επιτρέψετε να μπει στο έδαφος/υπέδαφος. Μην επιτρέψετε να μπει στην επιφάνεια του νερού ή στις αποχετεύσεις.

Κατακρατήστε το μολυσμένο νερό πλύσης και πετάξτε το.

Σε περίπτωση διαφυγής αέρα ή εισόδου μέσα στους σωλήνες νερού, στο έδαφος ή στις αποχετεύσεις, να πληροφορήσετε τις αρμόδιες αρχές.

Κατάλληλο υλικό για λήψη: Απορροφητικού υλικού, οργανικό, άμμος

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Κατάλληλο υλικό για λήψη: Απορροφητικού υλικού, οργανικό, άμμος

Πλύντε με άφθονο νερό.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Δείτε επίσης το κεφάλαιο 8 και 13

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Κατά τη διάρκεια της εργασίας μην καπνίζετε.

Γείρετε τα δοχεία (εγγυώστε την ισοδυναμία με τη γείωση) κατά τη διάρκεια της χρήσης ή της μεταφοράς, φορέστε αντιστατικά παπούτσια.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εξάτμιση του διαλύτη δημιουργεί βαρύτερα αέρια από ό, τι ο αέρας που τείνει να εγκατασταθεί στο πάτωμα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυνητικά επικίνδυνες (εκρηκτικές) περιοχές.

Συνιστάται η διεξαγωγή αξιολόγησης ATEX (εκρηκτική ατμόσφαιρα) όσον αφορά τις περιοχές, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή του μείγματος.

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια, εισπνοή υδρατμών και αναθυμιάσεις.

Μην χρησιμοποιήσετε άδειο κοντέινερ πριν αυτό καθαριστεί.

Πριν κάνετε λειτουργίες μεταφοράς, σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει υπολείμματα ασύμβατων υλικών μέσα στα κοντέινερ.

Δείτε επίσης το κεφάλαιο 8 για προτεινόμενο εξοπλισμό προστασίας.

Συστάσεις για τη γενική επαγγελματική υγιεινή:

Μολυσμένα ρούχα θα πρέπει να αλλάζονται πριν μπειτε σε περιοχές τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας μην τρώτε ούτε πίνετε.

Παροχή ηλεκτρικού εξοπλισμού που συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την ηλεκτρική ασφάλεια σε χώρους με κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Για προστασία από το κρύο, αποφύγετε την αποθήκευση σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 10°C και πάνω από 40°C

Συντηρείτε πάντα σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Διατηρείτε μακριά από εστίες φωτιάς, σπίθες και πηγές θερμότητας. Αποφύγετε την κατευθείαν έκθεση στον ήλιο.

Κρατηθείτε μακριά από φαγητό, ποτό και τροφοδοσία.

Φυλάσσεται σε κλειστούς και επισήμασμένους περιέκτες. Τα δοχεία πρέπει επίσης να προστατεύονται από ζημιές, τυχαίες κρούσεις και πτώσεις.

Διατηρείται μόνο στο αρχικό δοχείο.

Ασύμβατες ύλες:

Καμία ιδιαίτερη.

Υπόδειξη για τους χώρους:

Δροσεροί και κατάλληλα αεριζόμενοι.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Βούρτσα αυτοκόλλητο



Δελτίου δεδομένων ασφαλείας Pression NEOVULK CN/SUPER

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

κυκλοεξάνιο - CAS: 110-82-7

EE - TWA(8h): 700 mg/m³, 200 ppm

ACGIH - TWA(8h): 100 ppm - Σημειώσεις: CNS impair

οξικός αιθυλεστέρας; οξικό αιθύλιο - CAS: 141-78-6

EE - TWA(8h): 734 mg/m³, 200 ppm - STEL: 1468 mg/m³, 400 ppm

ACGIH - TWA(8h): 400 ppm - Σημειώσεις: URT and eye irr

MAK - TWA: 730 mg/m³ - Σημειώσεις: (200 ml/m³)

KZGW - TWA: 1460 mg/m³ - Σημειώσεις: (400 ml/m³)

τολουόλιο - CAS: 108-88-3

AGS - TWA: 192 mg/m³, 50 ppm

EE - TWA(8h): 192 mg/m³, 50 ppm - STEL: 384 mg/m³, 100 ppm - Σημειώσεις: Skin

ACGIH - TWA(8h): 20 ppm - Σημειώσεις: A4, BEI - Visual impair, female repro, pregnancy loss

MAK - TWA: 190 mg/m³ - Σημειώσεις: (50 ml/m³)

KZGW - TWA: 760 mg/m³ - Σημειώσεις: (200 ml/m³)

οξείδιο του ψευδαργύρου - CAS: 1314-13-2

ACGIH - TWA(8h): 2 mg/m³ - STEL: 10 mg/m³ - Σημειώσεις: (R) - Metal fume fever

MAK - TWA: 3 mg/m³ - Σημειώσεις: (3 a mg/m³)

KZGW - TWA: 3 mg/m³ - Σημειώσεις: (3 a mg/m³)

δισουλφιράμη; διθειούχος τετραιθυλοθειουράμη - CAS: 97-77-8

ACGIH - TWA(8h): 2 mg/m³ - Σημειώσεις: A4 - Vasodilation, nausea

Τάλκ (χωρίς ίνες αμιάντου) - CAS: 14807-96-6

ACGIH - TWA(8h): 2 mg/m³ - Σημειώσεις: Containing no asbestos fibers. (E,R), A4 - Pulm fibrosis, pulm func

μάζα αντίδρασης αιθυλοβενζολίου και ξυλλολίου

tlv+twc - TWA(8h): 221 mg/m³, 50 ppm - STEL: 442 mg/m³, 100 ppm

Οριακές τιμές έκθεσης DNEL

κυκλοεξάνιο - CAS: 110-82-7

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 700 1 - Καταναλωτής: 206 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής -

Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 1400 1 - Καταναλωτής: 412 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής -

Συχνότητα: Βραχυπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 700 1 - Καταναλωτής: 206 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής -

Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 1400 1 - Καταναλωτής: 412 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής -

Συχνότητα: Βραχυπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 2016 2 - Καταναλωτής: 1186 2 - Έκθεση: Ανθρώπινη διά μέσου δέρματος -

Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Καταναλωτής: 59.4 2 - Έκθεση: Ανθρώπινη στοματική - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες -

Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

οξικός αιθυλεστέρας; οξικό αιθύλιο - CAS: 141-78-6

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 734 1 - Καταναλωτής: 367 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής -

Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 1468 1 - Καταναλωτής: 734 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής -

Συχνότητα: Βραχυπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 734 1 - Καταναλωτής: 367 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής -

Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 1468 1 - Καταναλωτής: 734 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής -

Συχνότητα: Βραχυπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 63 2 - Καταναλωτής: 37 2 - Έκθεση: Ανθρώπινη διά μέσου δέρματος -

Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Καταναλωτής: 4.5 2 - Έκθεση: Ανθρώπινη στοματική - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες -

Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

τολουόλιο - CAS: 108-88-3

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 192 1 - Καταναλωτής: 56.5 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής -

Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA



Δελτίου δεδομένων ασφαλείας Pression NEOVULK CN/SUPER

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 384 1 - Καταναλωτής: 226 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Βραχυπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Μη μισθωτός επαγγελματίας: 192 1 - Καταναλωτής: 56.5 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Μη μισθωτός επαγγελματίας: 384 1 - Καταναλωτής: 226 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Βραχυπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Μη μισθωτός επαγγελματίας: 384 2 - Καταναλωτής: 226 2 - Έκθεση: Ανθρώπινη διά μέσου δέρματος - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Καταναλωτής: 8.13 2 - Έκθεση: Ανθρώπινη στοματική - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

κολοφώνιο - CAS: 8050-09-7

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 10 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 2.131 2 - Καταναλωτής: 1.065 2 - Έκθεση: Ανθρώπινη διά μέσου δέρματος - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Καταναλωτής: 1.065 2 - Έκθεση: Ανθρώπινη στοματική - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

οξείδιο του ψευδαργύρου - CAS: 1314-13-2

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 5 1 - Καταναλωτής: 2.5 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 0.5 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 83 2 - Καταναλωτής: 83 2 - Έκθεση: Ανθρώπινη διά μέσου δέρματος - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Καταναλωτής: 0.83 2 - Έκθεση: Ανθρώπινη στοματική - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

δισουλφιράμη; διθειούχος τετραιθυλοθειουράμη - CAS: 97-77-8

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 0.146 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 0.696 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Βραχυπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 0.592 2 - Έκθεση: Ανθρώπινη διά μέσου δέρματος - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 31 2 - Έκθεση: Ανθρώπινη διά μέσου δέρματος - Συχνότητα: Βραχυπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Τάλκ (χωρίς ίνες αμιάντου) - CAS: 14807-96-6

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 2.16 1 - Καταναλωτής: 1.08 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 2.16 1 - Καταναλωτής: 1.08 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Βραχυπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 3.6 1 - Καταναλωτής: 1.8 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 3.6 1 - Καταναλωτής: 1.8 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Βραχυπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 43.2 2 - Καταναλωτής: 21.6 2 - Έκθεση: Ανθρώπινη διά μέσου δέρματος - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 4.54 4 - Καταναλωτής: 2.27 4 - Έκθεση: Ανθρώπινη διά μέσου δέρματος - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Καταναλωτής: 160 2 - Έκθεση: Ανθρώπινη στοματική - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Καταναλωτής: 160 2 - Έκθεση: Ανθρώπινη στοματική - Συχνότητα: Βραχυπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

μάζα αντίδρασης αιθυλοβενζολίου και ξυλολίου

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 221 1 - Καταναλωτής: 65.3 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA



Δελτίου δεδομένων ασφαλείας Pression NEOVULK CN/SUPER

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 442 1 - Καταναλωτής: 260 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Βραχυπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Μη μισθωτός επαγγελματίας: 221 1 - Καταναλωτής: 65.3 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Μη μισθωτός επαγγελματίας: 442 1 - Καταναλωτής: 260 1 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Βραχυπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Μη μισθωτός επαγγελματίας: 212 2 - Καταναλωτής: 125 2 - Έκθεση: Ανθρώπινη διά μέσου δέρματος - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Καταναλωτής: 12.5 2 - Έκθεση: Ανθρώπινη στοματική - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Οριακές τιμές έκθεσης PNEC

κυκλοεξάνιο - CAS: 110-82-7

Στόχος: Γλυκό νερό - Αξία: 44.7 04 - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Θαλάσσιο νερό - Αξία: 4.47 04 - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: 08 - Αξία: 3.24 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Ιζήματα γλυκού νερού - Αξία: 3.6 mg/kg dw - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Ιζήματα θαλασσινού νερού - Αξία: 0.36 mg/kg dw - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Έδαφος (γεωργικό) - Αξία: 0.694 mg/kg dw - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

οξικός αιθυλεστέρας; οξικό αιθύλιο - CAS: 141-78-6

Στόχος: Γλυκό νερό - Αξία: 0.24 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Θαλάσσιο νερό - Αξία: 0.024 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Ιζήματα θαλασσινού νερού - Αξία: 0.115 mg/kg - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Ιζήματα γλυκού νερού - Αξία: 1.15 mg/kg - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Έδαφος (γεωργικό) - Αξία: 0.148 mg/kg - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: 10 - Αξία: 650 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: 09 - Αξία: 1.65 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: προμηθευτής
Στόχος: Τροφική αλυσίδα - Αξία: 0.2 mg/kg - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

τολουόλιο - CAS: 108-88-3

Στόχος: Ιζήματα γλυκού νερού - Αξία: 16.39 mg/kg - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Ιζήματα θαλασσινού νερού - Αξία: 16.39 mg/kg - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Έδαφος (γεωργικό) - Αξία: 2.89 mg/kg - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Θαλάσσιο νερό - Αξία: 0.68 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Γλυκό νερό - Αξία: 0.68 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: 08 - Αξία: 13.61 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

κολοφώνιο - CAS: 8050-09-7

Στόχος: Γλυκό νερό - Αξία: 0.002 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: 08 - Αξία: 1000 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Ιζήματα γλυκού νερού - Αξία: 0.007 mg/kg dw - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Ιζήματα θαλασσινού νερού - Αξία: 0.001 mg/kg dw - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

οξειδιο του ψευδαργύρου - CAS: 1314-13-2

Στόχος: Γλυκό νερό - Αξία: 20.6 04 - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Θαλάσσιο νερό - Αξία: 6.1 04 - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: 08 - Αξία: 100 04 - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Ιζήματα γλυκού νερού - Αξία: 117.8 mg/kg dw - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Ιζήματα θαλασσινού νερού - Αξία: 56.5 mg/kg dw - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Έδαφος (γεωργικό) - Αξία: 35.6 mg/kg dw - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

δισουλφιράμη; διθειούχος τετραυλοθειουράμη - CAS: 97-77-8

Στόχος: 08 - Αξία: 0.031 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Ιζήματα γλυκού νερού - Αξία: 0.047 mg/kg dw - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Ιζήματα θαλασσινού νερού - Αξία: 0.005 mg/kg dw - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Έδαφος (γεωργικό) - Αξία: 0.009 mg/kg dw - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Τάλκ (χωρίς ίνες αμιάντου) - CAS: 14807-96-6

Στόχος: Γλυκό νερό - Αξία: 597.97 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Θαλάσσιο νερό - Αξία: 141.26 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Ιζήματα γλυκού νερού - Αξία: 31.33 mg/kg dw - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Ιζήματα θαλασσινού νερού - Αξία: 3.13 mg/kg dw - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA



Δελτίου δεδομένων ασφαλείας Pression NEOVULK CN/SUPER

Στόχος: Αέρας - Αξία: 10 07 - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
μάζα αντίδρασης αιθυλοβενζολίου και ξυλολίου
Στόχος: Γλυκό νερό - Αξία: 0.327 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Θαλάσσιο νερό - Αξία: 0.327 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: 08 - Αξία: 6.58 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Ιζήματα γλυκού νερού - Αξία: 12.46 mg/kg dw - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Ιζήματα θαλασσινού νερού - Αξία: 12.46 mg/kg dw - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Στόχος: Έδαφος (γεωργικό) - Αξία: 2.31 mg/kg dw - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Λάβετε υπόψη ότι, ως πρώτο βήμα, θα πρέπει πάντα να προτιμώνται συλλογικές τεχνικές λύσεις για τον έλεγχο της έκθεσης.

Ακολουθούν πληροφορίες για τον έλεγχο της ατομικής έκθεσης.

Προστασία των ματιών:

Προστατευτικά γυαλιά (αναφορά UNI EN166).

Χρησιμοποιήστε γυαλιά με καλή εφαρμογή, μη χρησιμοποιήσετε φακούς.

Προστασία του δέρματος:

Να φοράτε ρούχα εργασίας με μακριά μανίκια και υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση και κατηγορίας II (βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και πρότυπο EN 344). Πλύνετε με σαπούνι και νερό αφού αφαιρέσετε την προστατευτική ενδυμασία.

Προστασία των χεριών:

Χρησιμοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια (π.χ. Butyl Rubber, > 0,5 mm, χρόνος έναρξης > = 480 min, ή καουτσούκ νιτρίλιου, ή PVC ή νεοπρένιο) (αναφ. Οδηγία 89/686 / EEC και EN 374)

Αναπνευστική προστασία:

Σε περίπτωση απουσίας συστήματος αναρρόφησης για την εξασφάλιση συγκεντρώσεων ατμών κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης (TLV-TWA, TLV STEEL), απαιτείται αναπνευστική προστασία, όπως μάσκα με φίλτρο φυσιγγίων (συνδυασμός A2-P2) . η κατηγορία φίλτρου αναπνευστικής προστασίας πρέπει να είναι απολύτως προσαρμοσμένη στη μέγιστη συγκέντρωση τοξικής ουσίας (αέριο / ατμός / αεροζόλ / σωματίδια) που μπορεί να δημιουργηθεί κατά τη θεραπεία με το προϊόν. Σε ακραίες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (αναφ. Πρότυπο EN 137 ή EN 138)

Θερμικοί Κίνδυνοι:

Φοράτε ανθεκτικά στη θερμότητα γάντια σε περίπτωση θερμικών κινδύνων

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:

Καμία

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Ιδιότητες	Αξία	Μέθοδος:	Σημειώσεις
Φυσική κατάσταση:	Υγρό	--	--
Χρώμα:	Λευκό	--	--
Οσμή:	Di solvente	--	--
Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως:	Δεν καθορίστηκε/ Δεν διατίθεται	--	--
Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως:	75 - 79 ° C	--	Αναφέρεται στον κύριο διαλύτη
Ευφλεκτότητα:	Flam. Liq. 2, H225	--	--
Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας:	Δεν καθορίστηκε/	--	--



Δελτίου δεδομένων ασφαλείας Pression NEOVULK CN/SUPER

	Δεν διατίθεται		
Σημείο ανάφλεξης:	-17 ° C	--	Αναφέρεται στον κύριο διαλύτη
Θερμοκρασία αυτό-ανάφλεξης:	Δεν καθορίστηκε/ Δεν διατίθεται	--	--
Θερμοκρασία αποσύνθεσης:	Ασήμαντο	--	--
pH:	Ασήμαντο	--	--
Κινηματικό ιξώδες:	1825 ± 100 mm ² /sec	Υπολογισμός	--
Υδροδιαλυτότητα:	Non soluble	--	--
Διαλυτότητα σε λάδι:	Ασήμαντο	--	--
Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή):	Ασήμαντο	--	--
Πίεση ατμού:	0.1 hPa (20°C)	--	Αναφέρεται στον κύριο διαλύτη
Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα:	0,89 ± 0,05 kg/dm ³	εσωτερική μέθοδος MLF003	--
Σχετική πυκνότητα ατμών:	> 1,0 (rif. aria = 1,0) Kg/m ³	--	--

Χαρακτηριστικά σωματιδίων:

Μέγεθος των σωματιδίων:	N.A.	--	--
-------------------------	------	----	----

9.2. Λοιπές πληροφορίες

Ιδιότητες	Αξία	Μέθοδος:	Σημειώσεις
Ιξώδες:	1625 ± 100 cps	εσωτερική μέθοδος MLF001	--
Περιεχόμενα C.O.V. :	80.8 % ± 2,0	εσωτερική μέθοδος MLF002	--

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

<EUSHEET,1,0,S14>

κανένας

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες

10.5. Μη συμβατά υλικά

Ισχυρά οξέα, βάσεις, οξειδωτικά ή αναγωγικά μέσα

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Σε περίπτωση τυχαίας καύσης: οξείδια του άνθρακα (CO, CO₂), οξείδια του αζώτου NOx, επιβλαβή αέρια

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Τοξικολογικές πληροφορίες του προϊόντος:

Pression NEOVULK CN/SUPER

α) οξεία τοξικότητα



Δελτίου δεδομένων ασφαλείας Pression NEOVULK CN/SUPER

Μη κατηγοριοποιημένο

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

β) διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

Το προϊόν ταξινομείται: Skin Irrit. 2 H315

γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Το προϊόν ταξινομείται: Eye Irrit. 2 H319

δ) αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος

Το προϊόν ταξινομείται: Skin Sens. 1 H317

ε) μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων

Μη κατηγοριοποιημένο

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

στ) καρκινογένεση

Μη κατηγοριοποιημένο

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

ζ) τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Μη κατηγοριοποιημένο

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

η) STOT-εφάπαξ έκθεση

Το προϊόν ταξινομείται: STOT SE 3 H336

θ) STOT-επανεπιλημμένη έκθεση

Μη κατηγοριοποιημένο

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

ι) τοξικότητα αναρρόφησης

Μη κατηγοριοποιημένο

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Τοξικολογικές πληροφορίες των κύριων ουσιών που βρέθηκαν στο προϊόν:

κυκλοεξάνιο - CAS: 110-82-7

α) οξεία τοξικότητα:

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Απουραίος > 5000 mg/kg β.σ. - Πηγή: ECHA

Δοκιμή: LC50 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: Απουραίος > 32880 mg/m³ - Διάρκεια: 4h - Πηγή: ECHA

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Δέρμα - Είδος: Κουνέλι > 2000 mg/kg β.σ. - Πηγή: ECHA

οξικός αιθυλεστέρας; οξικό αιθύλιο - CAS: 141-78-6

α) οξεία τοξικότητα:

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Απουραίος = 5620 mg/kg β.σ. - Πηγή: ECHA

Δοκιμή: lcl - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: Απουραίος > 6000 ppm - Διάρκεια: 6h - Πηγή: ECHA

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: dermal - Είδος: Κουνέλι > 20000 mg/kg β.σ. - Πηγή: ECHA

β) διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Δοκιμή: Ερεθιστικό Δέρματος - Οδός έκθεσης: dermal - Είδος: Κουνέλι Αρνητικό - Πηγή: ECHA

τολουόλιο - CAS: 108-88-3

α) οξεία τοξικότητα:

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Απουραίος = 5580 mg/kg β.σ. - Πηγή: ECHA

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: dermal - Είδος: Κουνέλι > 5000 mg/kg β.σ. - Πηγή: ECHA

Δοκιμή: LC50 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: Απουραίος > 20 mg/l - Διάρκεια: 4h - Πηγή: ECHA

β) διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Δοκιμή: Ερεθιστικό Δέρματος - Οδός έκθεσης: dermal - Είδος: Κουνέλι Θετικό - Πηγή: ECHA

κολοφώνιο - CAS: 8050-09-7

α) οξεία τοξικότητα:

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Απουραίος > 2000 mg/kg β.σ. - Πηγή: ECHA

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: dermal - Είδος: Απουραίος > 2000 mg/kg β.σ. - Πηγή: ECHA

στερεή εποξειδική ρητίνη - CAS: 25036-25-3

α) οξεία τοξικότητα:

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Απουραίος > 2000 mg/kg - Πηγή: Πηγή: προμηθευτής

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: dermal - Είδος: Απουραίος > 2000 mg/kg - Πηγή: Πηγή: προμηθευτής

β) διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Δοκιμή: Ερεθιστικό Δέρματος - Οδός έκθεσης: dermal Θετικό - Πηγή: Πηγή: προμηθευτής

γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών:



Δελτίου δεδομένων ασφαλείας Pression NEOVULK CN/SUPER

Δοκιμή: Ερεθιστικό Ματιού - Οδός έκθεσης: Μάτι Θετικό - Πηγή: Πηγή: προμηθευτής
οξείδιο του ψευδαργύρου - CAS: 1314-13-2

α) οξεία τοξικότητα:

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Αρουραίος > 5000 mg/kg β.σ. - Πηγή: ECHA

Δοκιμή: LC50 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: Αρουραίος > 5700 mg/m³ - Διάρκεια: 4h - Πηγή: ECHA

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: dermal - Είδος: Αρουραίος > 2000 mg/kg β.σ. - Διάρκεια: 18207.24h - Πηγή: ECHA

β) διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Δοκιμή: Ερεθιστικό Δέρματος - Οδός έκθεσης: dermal - Είδος: Κουνέλι Όχι - Πηγή: ECHA

γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών:

Δοκιμή: Ερεθιστικό Ματιού - Οδός έκθεσης: Μάτι - Είδος: Κουνέλι Όχι - Διάρκεια: 18207.24h - Πηγή: ECHA
δισουλφιδράμη; διθειούχος τετραυλοθειουράμη - CAS: 97-77-8

α) οξεία τοξικότητα:

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Αρουραίος = 7074 mg/kg β.σ. - Πηγή: ECHA

Δοκιμή: LC50 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: Αρουραίος = 4.42 mg/l - Διάρκεια: 4h - Πηγή: ECHA

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: dermal - Είδος: Κουνέλι > 2000 mg/kg β.σ. - Πηγή: ECHA

θ) STOT-επανειλημμένη έκθεση:

Δοκιμή: noael - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: cane = 1.04 mg/kg β.σ. - Πηγή: ECHA

Τάλκ (χωρίς ίνες αμιάντου) - CAS: 14807-96-6

α) οξεία τοξικότητα:

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Αρουραίος > 5000 mg/kg β.σ. - Πηγή: ECHA

Δοκιμή: LC50 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: Αρουραίος > 2.1 mg/l - Διάρκεια: 4h - Πηγή: ECHA

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: dermal - Είδος: Αρουραίος > 2000 mg/kg β.σ. - Πηγή: ECHA

μάζα αντίδρασης αιθυλοβενζολίου και ξυλλοίου

α) οξεία τοξικότητα:

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Αρουραίος = 3523 mg/kg β.σ. - Πηγή: ECHA

Δοκιμή: LC50 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: Αρουραίος = 29 mg/l - Διάρκεια: 4h - Πηγή: ECHA

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: dermal - Είδος: Κουνέλι = 12126 mg/kg β.σ. - Πηγή: ECHA

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής:

Χωρίς παρουσία ενδοκρινικών διαταρακτών σε συγκέντρωση $\geq 0,1\%$

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις ορθές εργασιακές πρακτικές, αποφεύγοντας να διασκορπίσετε το προϊόν στο περιβάλλον.

Pression NEOVULK CN/SUPER

Το προϊόν ταξινομείται: Aquatic Acute 1 - H400; Aquatic Chronic 1 - H410

κυκλοεξάνιο - CAS: 110-82-7

α) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:

Παράμετρος: LC50 - Είδος: Ιχθύς = 4.35 mg/l - Διάρκεια h: 96 - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Παράμετρος: EC50 - Είδος: Δάφνια = 0.9 mg/l - Διάρκεια h: 48 - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

οξικός αιθυλεστέρας; οξικό αιθύλιο - CAS: 141-78-6

α) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:

Παράμετρος: LC50 - Είδος: Ιχθύς = 230 mg/l - Διάρκεια h: 96 - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Παράμετρος: EC50 - Είδος: Δάφνια = 165 mg/l - Διάρκεια h: 48 - Σημειώσεις: Acqua dolce. Πηγή: ECHA

β) Χρονία τοξικότητα του ύδατος:

Παράμετρος: EC50 - Είδος: Δάφνια = 346 mg/l - Διάρκεια h: 24 - Σημειώσεις: Marina. Πηγή: ECHA

τολουόλιο - CAS: 108-88-3

α) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:

Παράμετρος: EC50 - Είδος: Δάφνια = 3.78 mg/l - Διάρκεια h: 48 - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

Παράμετρος: LC50 - Είδος: Ιχθύς = 5.5 mg/l - Διάρκεια h: 96 - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA

κολοφώνιο - CAS: 8050-09-7

α) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:

Παράμετρος: LC50 - Είδος: Ιχθύς = 1.7 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA



Δελτίου δεδομένων ασφαλείας Pression NEOVULK CN/SUPER

- Παράμετρος: LC50 - Είδος: Δάφνια = 1.6 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
οξείδιο του ψευδαργύρου - CAS: 1314-13-2
- a) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:
Παράμετρος: LC50 - Είδος: PIMEPHALES = 0.78 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Παράμετρος: EC50 - Είδος: Δάφνια = 0.147 mg/l - Σημειώσεις: pH 7-8.5, <100mg CaCO₃/l. Πηγή: ECHA
Παράμετρος: EC50 - Είδος: Δάφνια = 0.228 mg/l - Σημειώσεις: pH 6-7, >100mg CaCO₃/l. Πηγή: ECHA
- b) Χρονία τοξικότητα του ύδατος:
Παράμετρος: NOEC - Είδος: Ιχθύς = 0.025 mg/l - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
- δισουλφιδράμη; διθειούχος τετρααιθυλοθειουράμη - CAS: 97-77-8
- a) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:
Παράμετρος: LC50 - Είδος: Ιχθύς = 0.067 mg/l - Διάρκεια h: 96 - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
Παράμετρος: EC50 - Είδος: Δάφνια = 0.15 mg/l - Διάρκεια h: 48 - Σημειώσεις: Πηγή: ECHA
- Τάλκ (χωρίς ίνες αμιάντου) - CAS: 14807-96-6
- a) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:
Παράμετρος: LC50 - Είδος: Ιχθύς > 89000 mg/l - Διάρκεια h: 96 - Σημειώσεις: Acqua dolce. Πηγή: ECHA
Παράμετρος: LC50 - Είδος: Δάφνια > 36000 mg/l - Διάρκεια h: 48 - Σημειώσεις: Acqua dolce. Πηγή: ECHA
- μάζα αντίδρασης αιθυλοβενζολίου και ξυλολίου
- a) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:
Παράμετρος: LC50 - Είδος: Ιχθύς = 2.6 mg/l - Διάρκεια h: 96 - Σημειώσεις: p-xylene. Πηγή: ECHA
Παράμετρος: EC50 - Είδος: Δάφνια = 1 mg/l - Διάρκεια h: 24 - Σημειώσεις: p-xylene. Πηγή: ECHA
- 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης
Καμία
N.A.
- 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
N.A.
- 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
N.A.
- 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ
ΟΥΣΙΕΣ νΡνΒ: Καμία - ΟΥΣΙΕΣ ΡΒΤ: Καμία
- 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής
Χωρίς παρουσία ενδοκρινικών διαταρακτών σε συγκέντρωση $\geq 0,1\%$
- 12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Καμία

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

- 13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων
Εάν είναι δυνατόν ανακτάτε. Αποστέλλετε σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις αποχέτευσης ή αποτέφρωσης σε ελεγχόμενες συνθήκες. Ενεργείτε σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές και εθνικές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Η μεταφορά πρέπει να διεξάγεται από οχήματα που επιτρέπεται να μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της τρέχουσας έκδοσης του Α.Δ.Ρ. και τις εφαρμοστέες εθνικές διατάξεις. Η μεταφορά πρέπει να γίνει στην αρχική συσκευασία.

- 14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας
ADR-Νούμερο ΟΗΕ: 1133
IATA-Un number: 1133
IMDG-Un number: 1133
- 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
ADR-Shipping Name: ADHESIVES
IATA-Technical name: ADHESIVES
IMDG-Technical name: ADHESIVES
- 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
ADR-Οδική: 3
ADR-Label: 3
IATA-Κατηγορία: 3



Δελτίου δεδομένων ασφαλείας Pression NEOVULK CN/SUPER

IATA-Label:	3
IMDG-Κατηγορία:	3
IMDG-Label:	3
14.4. Ομάδα συσκευασίας	
ADR-Packing Group:	II
IATA-Packing group:	II
IMDG-Packing group:	II
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι	
Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Ταξινόμηση επικίνδυνου	
IMDG-EMS:	II
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	
14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO	
N.A.	

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Οδηγία 98/24/ΕΚ (Κίνδυνοι που σχετίζονται με χημικούς παράγοντες εργασίας)

Οδηγία 2000/39/ΕΚ (Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 790/2009 (ATP 1 CLP) και (ΕΕ) αριθ. 758/2013

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/878

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Περιορισμοί που σχετίζονται με το προϊόν ή τις περιεχόμενες ουσίες σύμφωνα με το Παράρτημα XVII του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 (REACH) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις:

Περιορισμοί που αφορούν το προϊόν:

περιορισμός 3

περιορισμός 40

Περιορισμοί που αφορούν τις περιεχόμενες ουσίες:

περιορισμός 48

περιορισμός 57

περιορισμός 75

Όπου είναι εφαρμοστέα, αναφερόμαστε στα ακόλουθα πρότυπα:

Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Seveso III)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. (απορρυπαντικά).

Οδηγία 2004/42/ΕΚ (πτητικών οργανικών ενώσεων)

Παροχές που σχετίζονται με την οδηγία ΕΕ 2012/18 (Seveso III):

Κατηγορία Seveso III σύμφωνα με το Παράρτημα 1, μέρος 1
το προϊόν ανήκει στην κατηγορία: P5c, E1

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας



Δελτίου δεδομένων ασφαλείας Pression NEOVULK CN/SUPER

Δεν έχει γίνει Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για το μείγμα

ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

Κείμενο φράσεων που χρησιμοποιούνται στην παράγραφο 3:

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Τάξη κινδύνου και κατηγορία κινδύνου	Κωδικός	Περιγραφή
Flam. Liq. 2	2.6/2	Εύφλεκτο υγρό, Κατηγορία 2
Flam. Liq. 3	2.6/3	Εύφλεκτο υγρό, Κατηγορία 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Dermal	Οξεία τοξικότητα (διά του δέρματος), Κατηγορία 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Οξεία τοξικότητα (δια της εισπνοής), Κατηγορία 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), Κατηγορία 4
Asp. Tox. 1	3.10/1	Κίνδυνος από αναρρόφηση, Κατηγορία 1
Skin Irrit. 2	3.2/2	Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2
Eye Irrit. 2	3.3/2	Ερεθισμός των οφθαλμών, Κατηγορία 2
Skin Sens. 1	3.4.2/1	Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1
Skin Sens. 1,1A,1B	3.4.2/1-1A-1B	Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1,1A,1B
Skin Sens. 1B	3.4.2/1B	Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1B
Repr. 2	3.7/2	Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, Κατηγορία 2
STOT SE 3	3.8/3	Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, Κατηγορία 3
STOT RE 2	3.9/2	Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, Κατηγορία 2
Aquatic Acute 1	4.1/A1	οξύς κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	χρόνιος (μακροπρόθεσμος) κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	χρόνιος (μακροπρόθεσμος) κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 3

Ταξινόμηση και χρησιμοποιηθείσα διαδικασία για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης για μείγματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [κανονισμός CLP]:

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.	Διαδικασία ταξινόμησης
--	------------------------



Δελτίου δεδομένων ασφαλείας Pression NEOVULK CN/SUPER

1272/2008	
Flam. Liq. 2, H225	Βάσει δεδομένων δοκιμών
Skin Irrit. 2, H315	Μέθοδος υπολογισμού
Eye Irrit. 2, H319	Μέθοδος υπολογισμού
Skin Sens. 1, H317	Μέθοδος υπολογισμού
STOT SE 3, H336	Μέθοδος υπολογισμού
Aquatic Acute 1, H400	Μέθοδος υπολογισμού
Aquatic Chronic 1, H410	Μέθοδος υπολογισμού

Το έγγραφο αυτό καταρτίστηκε από αρμόδιο άτομο το οποίο εκπαιδεύτηκε κατάλληλα.

κυριότερες βιβλιογραφικές πηγές:

ECDIN - Δεδομένα περιβαλλοντικών χημικών ουσιών και δίκτυο πληροφόρησης - Κοινό Ερευνητικό Κέντρο, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

SAX's ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - Όγδοη έκδοση - Van Nostrand Reinold

Οι πληροφορίες που περιέχονται ενταύθα βασίζονται στις γνώσεις μας στην ανωτέρω αναγραφόμενη ημερομηνία.

Αναφέρονται μόνο στο υποδεικνυόμενο προϊόν και δεν συνιστούν εγγύηση ιδιαιτέρων ποιοτήτων.

Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί για την καταλληλότητα και την πληρότητα αυτών των πληροφοριών σε σχέση με την ιδιαίτερη χρήση την οποία πρέπει να κάνει.

Το έγγραφο αυτό καταρτίστηκε από αρμόδιο άτομο το οποίο εκπαιδεύτηκε κατάλληλα.

Αυτό το δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη έκδοση.

ADR:	Ευρωπαϊκή Συμφωνία που αφορά τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων.
ATE:	Εκτίμηση Οξείας Τοξικότητας
ATEmix:	Εκτίμηση οξείας τοξικότητας (Μείγματα)
CAS:	Υπηρεσία Χημικών Συνόψεων (τμήμα της Αμερικανικής Ένωσης Χημικών).
CLP:	Ταξινόμηση, Ετικετοποίηση, Συσκευασία.
DNEL:	Δεν Προέκυψε Επίπεδο Αποτελέσματος.
EINECS:	Ευρωπαϊκή Απογραφή των Υπάρχοντων Εμπορεύσιμων Χημικών Ουσιών.
GefStoffVO:	Διάταγμα περί Επικίνδυνων Ουσιών, Γερμανία.
GHS:	Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Ετικετοποίησης των Χημικών.
IATA:	Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών.
IATA-DGR:	Κανονισμός Επικίνδυνων Εμπορευμάτων από την "Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών" (IATA).
ICAO:	Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας.
ICAO-TI:	Τεχνικές Οδηγίες από το "Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας" (ICAO).
IMDG:	Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.
INCI:	Διεθνής Ονοματολογία Συστατικών Κοσμετολογίας.
KSt:	Συντελεστής έκρηξης.
LC50:	Θανατηφόρος συγκέντρωση, για 50 τοις εκατό του πληθυσμού δοκιμής.
LD50:	Θανατηφόρος δόση, 50 τοις εκατό του πληθυσμού δοκιμής.
PNEC:	Δεν Προβλέφθηκε Συγκέντρωση Αποτελέσματος.
RID:	Κανονισμός Σχετικά με τη Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων με Σιδηρόδρομο.
STEL:	Βραχυπρόθεσμο όριο Έκθεσης.
STOT:	Τοξικότητα Οργάνου Ειδικού Στόχου.
TLV:	Περιορισμένη Τιμή Κατωφλίου.
TWA:	Χρονικώς σταθμισμένης
WGK:	Γερμανική Ταξινόμηση Επικινδυνότητας Νερού.