

TRIMASTEK

Il prodotto

Trimastek è un prodotto sgrassante specifico per il trattamento delle superfici di alcuni materiali di comune impiego nell'industria.

Trimastek risulta particolarmente indicato per la pulizia di superfici in PVC, poliuretano o EVA che possono presentare sulla superficie tracce di distaccanti e plastificanti.

Come si impiega

Trimastek viene comunemente impiegato con l'uso di un pennello, eseguendo un movimento tale da asportare dalla superficie del materiale le sostanze indesiderate.

Attendere 10-15 minuti dopo il trattamento prima di passare alla spalmatura dell'adesivo.

Confezioni

Bottiglie metalliche da 1kg.

Stoccaggio e garanzia

Trimastek deve essere conservato a temperature comprese fra 5°C e 35°C nei suoi contenitori originali ben chiusi, in ambiente ventilato ed evitando l'esposizione diretta a fonti di calore. La stabilità garantita in queste condizioni è di 12 mesi.

Caratteristiche Fisiche e Tecniche

Tipo di Test	Metodo	Limiti di Accettazione/U.M.	
Aspetto	Visivo	Liquido chiaro trasparente	(*)
Peso specifico	MAEK04	1.45 – 1.47 g/cm ³	

(*) Valori solamente indicativi